

ODP-2-52185-3KF4N-MN

Datenblatt des Optidrive P2

18,5 kW, 72 A, 200-240 V, 3PH

IP55 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung | 200-240 V |
| Eingangsphasen | 3 |
| Gleichstromversorgung | 82,9 A |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 100 A |

Ausgangsnennwerte

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 18,5 kW (25 HP) |
| Ausgangsspannung | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom | 72 A |

Kabelinformationen

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 35 mm ² (0,05 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße | 35 mm ² (0,05 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge | 100 m (328 ft) |

Werkseitig vorgesehene Optionen

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| EMV-Filter | Interner EMV-Filter |
| Bremstransistor | Interne |
| Gehäuse | IP55 |
| Display | TFT-Display |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm |



Abmessungen

| | |
|---------------|-------------------|
| Größe | 5 |
| Höhe | 540 mm (21,26 in) |
| Breite | 235 mm (9,25 in) |
| Tiefe | 270 mm (10,63 in) |
| Gewicht | 23 kg (50,71 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M8 |

Abmessungen verpackt

| | |
|---------|-------------------|
| Höhe | 595 mm (23,43 in) |
| Breite | 350 mm (13,78 in) |
| Tiefe | 375 mm (14,76 in) |
| Gewicht | 25 kg (55,12 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

