

ODV-3-360120-301E-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

7,5 kW (10 HP), 12 A, 500-600 V, 3PH
IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelement und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	500-600 V
Eingangsphasen	3
Gleichstromversorgung	14,4 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	16 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	7,5 kW (10 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	12 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP66 mit Trennfunktion Outdoor
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	3
Höhe	310 mm (12,2 in)
Breite	211 mm (8,31 in)
Tiefe	235 mm (9,25 in)
Gewicht	6,6 kg (14,55 lbs)
Befestigungen	4 x M4

Abmessungen verpackt

Höhe	305 mm (12,01 in)
Breite	270 mm (10,63 in)
Tiefe	440 mm (17,32 in)
Gewicht	7,6 kg (16,76 lbs)



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

